



VERARBEITUNGSANLEITUNG

KAMBA EX

Artikelnummer 16500

Der Entferner von KAMBA Anti-Rutsch-Beschichtungen

Wichtiger Hinweis: Beachten Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise auf dem jeweiligen Etikett! Lesen Sie diese Verarbeitungshinweise sorgfältig durch!

In unserer Arbeitsbox finden Sie alles, was Sie für eine Entfernung benötigen; KAMBA EX reicht für ca. 2 m².

Wir empfehlen Ihnen, Schutzhandschuhe zu tragen.

1. Schütteln Sie den Flascheninhalt auf.
2. Decken Sie nicht zu behandelnde Flächen ab.
3. Tragen Sie KAMBA - EX mit beiliegendem Spezialpinsel gleichmäßig auf.
Profi-Tipp: Sorgen Sie für eine satte und geschlossene Auftragsfläche.
4. Je nach abzutragender Materialstärke und Umgebungstemperatur beträgt die Einwirkzeit ca. 60 min.
5. Mit beiliegendem Spatel das angelöste Material abtragen.
6. Mit klarem Wasser abspülen und mit einer Bürste nachwaschen.
7. Je nach Alter und Auftragsstärke des Belages kann es sein, dass Sie den Vorgang (sogar mehrmals) wiederholen müssen.

8. Weitere Profi-Tipps:

- # Bei porösen, oder strukturieren Oberflächen verwenden Sie zur Nachreinigung eine Nylonbürste.
- # Um bei glänzenden Oberflächen wieder eine gleichmäßige Optik zu erhalten, polieren Sie diese nach der Anwendung von **KAMBA EX** auf.
- # Sorgen Sie dafür, dass die Oberfläche von **KAMBA EX** während der Einwirkzeit nicht abtrocknet (evt. mit einer Folie abdecken).
- # Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden.
- # Legen Sie immer eine kleine Testfläche an!
- # **Nicht anwenden**, wenn das Trägermaterial „weich“ ist:
PVC, Linoleum, etc.

Bei allen lackierten Oberflächen besteht die Möglichkeit, dass diese auch angelöst wird!

Auf Acryl-Oberflächen sorgen Sie dafür, dass die angelöste Beschichtung gleich abgetragen wird und **KAMBA EX** nicht „zeitlich unbegrenzt“ und ohne Beobachtung einwirken kann.

Wenn Sie die entschichtete Acryl-Oberfläche nicht erneut mit **KAMBA BAD** beschichten, muss diese eventuell aufpoliert werden, um den ursprünglichen Glanzgrad wieder her zu stellen.

Datenblatt über Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 907/2006
Ingredient data sheet according regulation (EC) No. 907/2006
Fiche d'information sur les composants selon (CE) n° 907/2006

Inhaltsstoffe / ingredients / composants:

BUTYL ACETATE; METYHLSULFOXID; ISOTRIEDECANOL, ETHOXYLIERT
MIT 5 MOL ETHYLENOXID; HYDROYPROPYL METHYLCELLULOSE; PARAFFIN

Gerne unterstützen wir Sie bei Problemen. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@kamba-antirutsch.de